

DESCRIPCIÓN

PASA® ADHEBOND, es un producto líquido de color blanco lechoso formulado a partir de polímeros en emulsión con propiedades de adhesividad.

VENTAJAS

- Cumple con la norma **ASTM C-1059 TIPO I**.
Fácil aplicación y mezclado.
- Versatilidad de usos en la construcción.
- Sella superficies porosas aumentando el rendimiento de las pinturas.
- Buena adherencia a la superficie tratada.
- Ayuda a evitar la tendencia a las fisuras.
- No es tóxico ni inflamable.

USOS RECOMENDADOS

- **PASA® ADHEBOND** se usa para sellar superficies que van a recibir acabados.
- Como aditivo adherente entre muros y aplanados de yeso o mezclas de cemento.
Para reforzar pinturas económicas vinílicas.

APLICACIÓN

PRECAUCIONES AL APLICAR EL PRODUCTO

- Incorporar siempre antes de aplicar.
- No utilizar este producto como adhesivo en elementos sujetos a esfuerzo estructural.
- No aplicar bajo amenaza de lluvia ni en superficies húmedas o encharcadas.
- No aplicar en superficies calientes con temperaturas arriba de 50 °C para evitar defectos superficiales o burbujes del material.
- No aplicar temperaturas menores a los 5 °C ni mayores a 35 °C.
- Este producto no es recomendado como adhesivo para trabajos estructurales.
- No se recomienda para superficies permanentemente húmedas.
- No recomendado para exteriores.
- Aplicar al rendimiento especificado.



PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE

- Eliminar el polvo, grasa, partículas sueltas o mal adheridas, protuberancias puntiagudas, restos de impermeabilizaciones (recubrimientos) anteriores que se encuentren en la superficie a impermeabilizar (recubrir) así como cualquier material que pueda interferir con la adherencia.

COMO ADHESIVO / SELLADOR

Aplicar una capa uniforme de producto diluido en proporción 1:1 (producto:agua) sobre la superficie, utilizando brocha, rodillo o equipo de aspersión, a razón de 6 a 8 m²/L de dilución. En superficies muy porosas o de alta absorción, aplicar una segunda capa para asegurar una cobertura adecuada.

COMO ADHESIVO INTEGRADO A LA MEZCLA

Para formular recubrimientos base cemento o yeso, aplanados y lechadas, sustituir de 8 a 10 L de agua de mezcla por producto en cada saco de 50 kg de cemento o yeso.

Fecha de actualización: Agosto de 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



Adhebond

Productos y aditivos para concreto
Adhesivo para concreto y mortero

Ficha Técnica

COMO REFUERZO DE PINTURA Y PASTAS

- Agregar de un 5% - 10% de producto del volumen total de la pintura o pasta texturizada que requiera reforzar.
- Mezclar hasta incorporar.

***Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx**

PRESENTACIÓN | COLORES Y RENDIMIENTO

Presentación	Colores	Rendimiento	
Tambor 200L	Blanco lechoso	Superficie	
Cubeta 19L		Adhesivo/Sellador 1:1 (agua : producto)	1L de mezcla rinde de 6 a 8 m ²
Bote de 4L			
Bote de 1L		Adhesivo integrado a la mezcla	8 a 10 L de agua por saco 50 kg de cemento

Los datos incluidos dependen de la porosidad del material.

*Para mayor información consultar al equipo de apoyo técnico www.pasaimper.com.mx

Fecha de actualización: Agosto de 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Parámetro	Especificación	Método / Referencia
Olor	Característico	-----
Consistencia	Líquido semiviscoso	-----
Densidad a 25 °C	1,01 - 1,03 g/ml	ASTM D-1475
Sólidos en Peso	16 - 18%	ASTM D-2369
Viscosidad a 25 °C	5 000 - 8 000 cP	ASTM D-1824
pH a 25 °C	3,50 - 5,50	
Resistencia a la adhesión	11 Kg/cm ² mínimo	ASTM E-70
Cantidad de VOC	Menor a 1 g/l	ASTM D-4541
Los datos incluidos fueron obtenidos en condiciones de laboratorio.		ASTM D-3690

PRECAUCIONES

- **H303** Puede ser nocivo en caso de ingestión.
- **H313** Puede ser nocivo en contacto con la piel.
- **H320** Provoca irritación ocular
- **H333** Puede ser nocivo si se inhala.
- **P101** Si se necesita consultar a un médico: tener a la mano el recipiente o la etiqueta del producto.
- **P102** Mantener fuera del alcance de los niños.
- **P103** Leer la etiqueta antes del uso.
- **P235** Mantener fresco.
- **P264** Lavarse en caso de contacto cuidadosamente después de la manipulación.
- **P303+P361+P353** En caso de contacto con la piel o el pelo, quitar inmediatamente toda la ropa contaminada. Enjuagar la piel con agua o ducharse.
- **P305 + P351 + P338** En caso de contacto con los ojos: Enjuagar con agua cuidadosamente durante varios minutos. Quitar los lentes de contacto cuando estén presentes y pueda hacerse con facilidad. Proseguir con el lavado.
- **P403** Almacenar en un lugar bien ventilado.
- **P501** Eliminar el contenido recipiente conforme a la reglamentación regional.

Fecha de actualización: Agosto de 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.



Adhebond

Productos y aditivos para concreto
Adhesivo para concreto y mortero

Ficha Técnica

EMBALAJE Y CADUCIDAD

Almacenaje	Deberá almacenarse el envase cerrado en un lugar fresco y seco.
Caducidad	12 meses a partir de la fecha de fabricación.
Estiba máxima	Tambos: 4 tambos sobre la tarima. Cubeta: 3 cubetas superpuestas. Bote: 5 cajas superpuestas.

SEGURIDAD Y CALIDAD EN MATERIA DE CERTIFICACIÓN DE PRODUCTOS

PICTOGRAMAS



Fecha de actualización: Agosto de 2025
Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán
Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.

RECOMENDACIONES AMBIENTALES

USO RESPONSABLE

- Usar solo la cantidad necesaria para evitar desperdicios.

MANEJO DE RESIDUOS

- No verter residuos en desagües, ríos o manantiales.
- Evitar derrames para la contaminación del suelo.
- Separar los envases vacíos y disponerlos en contenedores adecuados para el reciclaje.

EQUIPO DE PROTECCIÓN



Esta ficha técnica y la información contenida en ella son propiedad exclusiva de Protección Anticorrosiva de Cuautitlán, S.A de C.V (en adelante, PASA®), y/o de empresas del Grupo de Holcim, con domicilio en Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México, y están protegidas por la Ley Federal del Derecho de Autor y la Ley Federal de Protección a la Propiedad Industrial.

Queda estrictamente prohibida la reproducción, distribución, modificación, reenvío o cualquier otro uso no autorizado de esta ficha técnica o su Propiedad Intelectual, en su totalidad o en partes. Cualquier uso no autorizado será sancionado conforme a la legislación aplicable.

Todas las marcas, nombres comerciales y logotipos mencionados en esta ficha técnica son propiedad de sus respectivos dueños. El uso de este producto no implica una afiliación, patrocinio o respaldo del producto o servicio por parte de PASA®.

El producto cumple con las propiedades técnicas señaladas, por lo que será responsabilidad exclusiva del usuario la aplicación y manejo del producto de conformidad con las instrucciones, advertencias, almacenamiento y recomendaciones de la etiqueta, la ficha técnica y hojas de seguridad, así como de verificar la idoneidad y aplicación del producto para sus necesidades específicas.

PASA® no asume ninguna responsabilidad por los daños o perjuicios que pudieran derivarse de la interpretación, aplicación o uso del producto o de la información contenida en este documento. En caso de defectos de calidad del producto debidamente probados e imputables directamente a PASA®, la responsabilidad de éste último se limitará al reemplazo del producto defectuoso.

Las especificaciones técnicas, características y datos de desempeño presentados en esta ficha técnica pueden estar sujetos a cambios posteriores de PASA®. Nos reservamos el derecho de modificar el diseño, las características y/o la producción del producto en cualquier momento sin previo aviso. Para mayor información consulte www.pasaimper.com o al área técnica de PASA® al correo electrónico info@pasaimper.com.

Elaborado y comercializado por empresas del grupo de Holcim México Operaciones, S.A. de C.V.

Fecha de actualización: Agosto de 2025

Esta ficha técnica sustituye a cualquier otra realizada anteriormente.

Protección Anticorrosiva de Cuautitlán Camino Tecuac No. 1 Col. Barrio de Tecuac, Cuautitlán, Estado de México.